



Sofort informiert - wenn es nötig ist!

Der CPA³-Alarm ist ein zusätzliches Endgerät, um unterschiedliche Funktionen und Aktionen an einem zentralen Punkt zu bündeln.

Funktion

Der CPA³-Alarm vereint einen akustischen Signalgeber für eine ausgelöste CPA- Funktion oder eine eingehende AIS S.A.R.T. Notfallmeldung mit einem Schalter für den Wechsel in den "silent mode" und einem "PAN PAN"-Schalter.

Das Gerät erhält vom AIS Sende/Empfangsgerät Impulse sobald die eingestellte CPA- Funktion ausgelöst wurde und setzt diese in akustische Signale um. Ebenso verhält es sich bei eingehenden AIS S.A.R.T. Notfallmeldungen. Diese beiden Signale unterscheiden sich von einander, damit sie besser zugeordnet werden können.

Der Schalter "silent mode" bewirkt eine Abschaltung der Sendefunktion des angeschlossenen easyTRX2 oder easyTRX2-IS, so dass keine Schiffs- und Positionsdaten mehr nach Außen gelangen und "reiner AIS Empfangsbetrieb" vorherrscht.

Mit dem "PAN PAN" Schalter wird am Gerät eine Ausendung einer "AIS Sicherheitsmeldung" veranlasst. Diese Meldung hat zum Inhalt, dass Sie ein Problem haben und um Hilfe bitten. Gesendet wird ein AIS Telegramm Typ14.

Was benötige ich, um den easyCPA³-Alarm zu betreiben?

Voraussetzung ist, dass Sie einen easyTRX2 oder einen easyTRX2-IS in Betrieb haben. Nur mit diesen beiden Geräten ist es möglich, die eingehenden AIS Signale mit den Einstellungen der CPA-Funktion in Relation zu setzen und entsprechende Aktionen einzuleiten.



Technische Daten:

- Abmessungen
Bodenplatte: Länge 81mm Breite 31mm
Gehäuse: Höhe 27mm
- Schalldruck des Signalgebers: 105 dB
- Frequenz: 2,9 kHz Dauerton
- Betriebstemperaturbereich: -20°C - +60°C
- Betriebsspannung ist analog zum angeschlossenen easyTRX2 oder easyTRX2-IS
- Schutzkappe für "PAN PAN" Schalter verhindert unbeabsichtigte Auslösung

Dieses Produkt ist erhältlich bei:



Weatherdock AG

Sigmundstrasse 180
90431 Nürnberg
Fon +49[0]911 37663830
Fax +49[0]911 37663840
info@weatherdock.de
www.easyais.de